標準仕様書

スイッチ・コンセント・照明器具参考リスト

◆構造・仕様・価格は改良のため、予告なく変更する場合があります。

◆使用可能の中で使用しない場合、製品・工事の価格は割引致しません。

◆構造躯体材種は予告なく同等品に変更する場合があります。

最終更新日：2024/10/1

スイッチ



WJ-1、WJN-S1

NWS-C、QWP-1

2連スイッチ



WJ-1(2個)、WJN-S1(2個)

NWS-C、QWP-1

4連スイッチ

WJ-1(4個)、WJN-S1(4個)

NWS-C(2個)、QWP-1

3連スイッチ

WJ-1(3個)、WJN-S1(3個)

NWS-C、QWP-1

トイレスイッチ

WJ-1、WJ-1CL

WJN-D1,WJN-GD

NWS-C、QWP-1

玄関ポーチ（ブラケットライト）

60W相当

AU 38395 L
¥18,000(税抜)

調光 LED対応 不可

電球色 2700K・Ra82 8.1W・325 lm・40.1 lm/W

LED
セード：アクリル・乳白色
骨　：プラスチック・ブラック塗装
•高-238 幅-113 出幅-90mm 重-0.9kg
•光束維持時間：40,000時間
•調光範囲(約1～100%)
•手作り品のため写真と多少異なることがあります
•適合調光器別売 •12VA(100V)

防雨型
表ネジ式



60W相当

AU 38396 L
¥18,000(税抜)

調光 LED対応 不可

電球色 2700K・Ra82 8.1W・325 lm・40.1 lm/W

LED
セード：アクリル・乳白色
骨　：プラスチック・シルバーメタリック塗装
•高-238 幅-113 出幅-90mm 重-0.9kg
•光束維持時間：40,000時間
•調光範囲(約1～100%)
•手作り品のため写真と多少異なることがあります
•適合調光器別売 •12VA(100V)

防雨型
表ネジ式



60W相当

AU 42321 L
¥13,800(税抜)

調光 LED対応 不可

電球色 2700K・Ra83 7.1W・470 lm・66.1 lm/W

LED
本　体：アルミダイカスト・シルバーメタリック塗装
グローブ：アクリル・乳白色消し
•幅-□100 出幅-104mm 重-0.5kg
•光束維持時間：40,000時間
•調光範囲(約1～100%)
•適合調光器別売
•11VA(100V)

防雨型
巻ネジ式
金具別売



40W相当　上下面照射

AU 54613
¥22,800(税抜)

外部用 LED対応 可能

電球色 2700K・Ra90 4.2W・105 lm・25.0 lm/W

ラン プ：LEDランプLDF4(GX53)
本　体：ポリカーボネート・ホワイト
セ ード：ポリカーボネート・ブラウンメタリック塗装
グローブ：アクリル・乳白色消し
•高-139 幅-135 出幅-132mm 重-0.8kg
•ランプ寿命：40,000時間
•上下面カバー付
•調光器併用不可
•8VA(100V)

防雨型
化粧ネジ式



40W相当

AU 50315 L
¥15,800(税抜)

外部用 LED対応 不可

電球色 2700K・Ra83 3.5W・360 lm・102.6 lm/W

LED
本　体：アルミダイカスト・オフホワイト塗装
セード：アクリル・乳白色消し
•幅-□120 出幅-120mm 重-0.5kg
•光束維持時間：40,000時間
•調光器併用不可
•7VA(100V)

防雨型
ねじ式
専門設置



40W相当　上下面照射

AU 54611
¥22,800(税抜)

外部用 LED対応 可能

電球色 2700K・Ra90 4.2W・105 lm・25.0 lm/W

ラン プ：LEDランプLDF4(GX53)
本　体：ポリカーボネート・ホワイト
セ ード：ポリカーボネート・ブラック塗装
グローブ：アクリル・乳白色消し
•高-139 幅-135 出幅-132mm 重-0.8kg
•ランプ寿命：40,000時間
•上下面カバー付
•調光器併用不可
•8VA(100V)

防雨型
化粧ネジ式



40W相当　上下面照射

AU 54609
¥22,800(税抜)

外部用 LED対応 可能

電球色 2700K・Ra90 4.2W・105 lm・25.0 lm/W

ラン プ：LEDランプLDF4(GX53)
本　体：ポリカーボネート・ホワイト
セ ード：ポリカーボネート・シルバーメタリック塗装
グローブ：アクリル・乳白色消し
•高-139 幅-135 出幅-132mm 重-0.8kg
•ランプ寿命：40,000時間
•上下面カバー付
•調光器併用不可
•8VA(100V)

防雨型
化粧ネジ式

コンセント2口

JEC-BN-55-PW

QWD-3

ｴｱｺﾝ用ｺﾝｾﾝﾄ(100V)

JEC-BN-ITGE-PW

QWD-3

情報コンセント(TV)

JEC-BN-55-PW

CSW-K7S、JEC-BN-0-PW、

BS-K、QWD-23

食洗機用ｺﾝｾﾝﾄ

CS-5GE-PW

引掛シーリング

1385-PW

玄関ポーチ（ダウンライト）

60W相当

AD 7200 B27 外部用 LED対応 不可 散光
¥3,600(税抜)

電球色 2700K・Ra82 4.1W・396 lm・96.3 lm/W

LED
本体：アルミダイカスト・ブラック塗装
•重-0.2kg
•光束維持時間：40,000時間
•取付可能天井厚5～25mm
•配光は横長天井対応ではありません
•照射近接限度10cm
•調光器併用不可
•7VA(100V)

防雨・乾燥
最大55°



60W相当

AD 7200 S27 外部用 LED対応 不可 散光
¥3,600(税抜)

電球色 2700K・Ra83 4.1W・435 lm・106.0 lm/W

LED
本体：アルミダイカスト・ブライトシルバー塗装
•重-0.2kg
•光束維持時間：40,000時間
•取付可能天井厚5～25mm
•配光は横長天井対応ではありません
•照射近接限度10cm
•調光器併用不可
•7VA(100V)

防雨・乾燥
最大55°

60W相当

AD 7142 B27 外部用 LED対応 不可 散光
¥10,800(税抜)

電球色 2700K・Ra82 4.7W・330 lm・70.2 lm/W

LED
本体：アルミダイカスト・ブラック塗装
•重-0.3kg
•光束維持時間：40,000時間
•照度センサ付・センサモード切替可能
•点灯時間切替可能：約1分/5分
(紹介文無性個別でもセンサ付帯しの照明器具はOFF)
•熱動工対応型(ブローイング工法・マット敷工法対応可能)
•取付可能天井厚5～25mm
•照射近接限度10cm
•調光器併用不可 •横長天井使用不可
•11VA(100V)

屋内
防雨型

60W相当

AD 7200 W27 外部用 LED対応 不可 散光
¥3,600(税抜)

電球色 2700K・Ra83 4.1W・470 lm・114.6 lm/W

LED
本体：アルミダイカスト・ファインホワイト塗装
•重-0.2kg
•光束維持時間：40,000時間
•取付可能天井厚5～25mm
•配光は横長天井対応ではありません
•照射近接限度10cm
•調光器併用不可
•7VA(100V)

防雨・乾燥
最大55°

流し元灯

FL20W相当

AB 46901 L 外部用 LED対応 不可
¥10,800(税抜)

昼白色 5000K・Ra80 10.2W・850 lm・83.3 lm/W

LED
本　体：鋼・ファインホワイト塗装
セード：アクリル・乳半色
エンドキャップ：プラスチック・ファインホワイト
•長-552 幅-615×64mm 重-0.9kg
•全灯一消灯
•光束維持時間：40,000時間
•横長天井取付・壁付の場合は横向き取付のみ
•対面キッチン対応型
•コンセント付(容量1000Wまで)
•調光器併用不可
•17VA(100V)

スイッチ付
屋　内
重・乾燥付
横天55°

※吊戸無しの場合

ダウンライトへの変更可能

火災報知器

FSKJ225-B-N　煙

FSLJ015-B-N 熱

アース付コンセント

JEC-BN-55GE-PW

QWD-3

ｴｱｺﾝ用ｺﾝｾﾝﾄ(200V)

JEC-BN-LIGE-PW

QWD-3

情報コンセント(TV ・TEL)



JEC-BN-55-PW

CSW-K7S-PW

BS-K、QWD-23

防水コンセント

JW-B-9G9GE

室内共通ブラケット

60W相当

AB 52233 外部用 LED対応 不可
¥5,800(税抜)

電球色 2700K・Ra82 6.5W・805 lm・77.6 lm/W

LED
セード：アクリル・乳白色消し
•高-124 幅-140 出幅-95mm 重-0.3kg
•光束維持時間：40,000時間
•天井近接限度10cm
•調光器併用不可 •11VA(100V)

化粧ネジ式

60W相当

AB 52236 外部用 LED対応 不可
¥6,800(税抜)

電球色 2700K・Ra82 6.5W・435 lm・66.9 lm/W

LED
セード：アクリル・乳白色消し
•高-124 幅-148 出幅-109mm 重-0.3kg
•光束維持時間：40,000時間
•天井近接限度10cm
•調光器併用不可 •11VA(100V)

化粧ネジ式
コーナー用



室内共通ダウンライト（非調光）

60W相当

AD 7200 W50 外部用 LED対応 不可 散光
¥3,600(税抜)

昼白色 5000K・Ra95 4.1W・510 lm・124.3 lm/W

LED
本体：アルミダイカスト・ファインホワイト塗装
•重-0.2kg
•光束維持時間：40,000時間
•取付可能天井厚5～25mm
•配光は横長天井対応ではありません
•照射近接限度10cm
•調光器併用不可
•7VA(100V)

屋内・乾燥
最大55°

60W相当

AD 7200 W27 外部用 LED対応 不可 散光
¥3,600(税抜)

電球色 2700K・Ra83 4.1W・470 lm・114.6 lm/W

LED
本体：アルミダイカスト・ファインホワイト塗装
•重-0.2kg
•光束維持時間：40,000時間
•取付可能天井厚5～25mm
•配光は横長天井対応ではありません
•照射近接限度10cm
•調光器併用不可
•7VA(100V)

屋内・乾燥
最大55°

《以下オプション工事の一例》

①グルニエ・ロフト　②造作出窓

③屋根形状（片流れ・多面体・急勾配）

④和室（大壁）　⑤下屋（玄関除く）

⑥ビルトイン車庫　⑦バルコニー風窓

⑧キッチン勝手口　⑨床暖房工事

⑩壁補強・床補強　⑪外部物入れ

⑫オール電化　⑬カーテンレール

⑭外壁仕様変更（湿式）　⑮地盤改良

⑯残土搬出[設計GL以上、地中埋設物(ｶﾞﾗ)]

⑰設計費・確認申請費用　⑱外構工事

⑲上下水道取出　⑳都市ガス取出

㉑雨水接続工事　㉒吹抜・勾配天井

㉓各証明取得費　㉔L型溝切下・新設工事

㉕建築駐車場費用　㉖解体工事

㉗電柱移設工事　㉘近隣対策費（目隠し設置等）

㉙造成工事　㉚狭小地割増（運搬）

※スイッチ、コンセントはJINBO社製となります。

※コンセントは2口が基本です。但し専用となるコンセントは1口（レンジフード用・洗面電源用・等）

※プランにより設置不可能の場合があります、その場合は値引き対象となりませんので御了承下さい。

※器具につきましては設置ｽﾍﾟｰｽ等により予告無く変更する場合がございます。